



Les raccords en T égaux rainurés fournissent un moyen efficace et économique de modifier le sens des tuyauteries et d'y ajouter une sortie.

Référence		Taille nominale		Tuyau Ø O.D.	Dimensions du raccord en T égal rainuré				Poids	Marquage
Rouge	Galva	NPS pouce	DN mm	mm	H mm	A mm	B mm	C mm	kg	
GTR	GTG	1	25	33,7	57	15,9	7,9	30,2	0,40	GT
GTR	GTG	1¼	32	42,4	70	15,9	7,9	39,0	0,60	GT
GTR	GTG	1½	40	48,3	70	15,9	7,9	45,1	0,74	GT
GTR	GTG	2	50	60,3	70	15,9	7,9	57,2	0,92	GTS
GTR	GTG	2½	65	73,0	76	15,9	7,9	69,1	1,56	GTS
GTR	GTG	2½	65	76,1	76	15,9	7,9	72,3	1,45	GTS
GTR	GTG	3	80	88,9	85	15,9	7,9	84,9	1,82	GTS
GTR	GTG	4	100	108,0	102	15,9	9,5	103,7	2,56	GTS*
GTR	GTG	4	100	114,3	102	15,9	9,5	110,1	2,57	GTS
GTR	GTG	5	125	133,0	121	15,9	9,5	129,1	4,80	GTS*
GTR	GTG	5	125	139,7	121	15,9	9,5	135,5	4,63	GTS
GTR	GTG	5	125	141,3	121	15,9	9,5	137,0	5,00	GTS
GTR	GTG	6	150	159,0	130	15,9	9,5	154,5	5,60	GTS*
GTR	GTG	6	150	165,1	130	15,9	9,5	160,8	5,77	GTS
GTR	GTG	6	150	168,3	140	15,9	9,5	164,0	6,40	GTS
GTR	GTG	8	200	219,1	175	19,1	11,1	214,4	12,35	GTS
GTR	GTG	10	250	273,0	215	19,1	12,7	268,3	17,40	GTS
GTR	GTG	12	300	323,9	220	19,1	12,7	318,3	23,50	GTS
GTR	GTG	14	350	356,0	245	23,8	15,9	350,8	49,30	GTS**
GTR	GTG	16	400	406,4	285	23,8	15,9	400,8	59,60	GTS**

## Spécifications des matériaux

**Boîtier** : fonte ductile répondant à la norme ASTM A536 GR 65-45-12

**Revêtement** :

- Galvanisé à chaud
- Couche de peinture rouge RAL 3000, revêtement époxy EPD

## Pression de service

300 psi/2 068 kPa/20,7 barg<sup>1</sup>

## Notes générales :

- <sup>1</sup> Pression de service max = 25,1 bar, hors FM.
- \* Non certifiée UL / \*\* Non certifiée FM et UL.
- Les valeurs de pressions indiquées sont des pressions de service à froid ou des pressions de service maximales comprises dans la plage de température de service du joint utilisé dans le raccord. Cette valeur peut parfois être différente de la pression de service maximale indiquée et/ou approuvée par l'UL et/ou FM, car les conditions de test et les tuyaux de test sont différents. Pour obtenir plus d'informations, contactez info@pipinglogistics.eu.
- La pression de service maximale indiquée représente le total des pressions interne et externe, en fonction du tuyau en acier de poids standard (ANSI) et de la rainure ronde ou droite standard, conformément aux spécifications Profit. Pour obtenir plus d'informations, contactez info@pipinglogistics.eu.
- Pour uniquement un seul test sur le terrain, la pression de service maximale peut être augmentée d'une fois et demi le chiffre indiqué.
- Avertissement : les tuyauteries doivent toujours être dépressurisées et vidangées avant toute tentative de démontage et/ou de retrait des composants.
- Profit se réserve le droit de modifier les spécifications, les conceptions et/ou les équipements standard sans préavis et sans obligation de sa part.
- Les produits Profit revêtus de rouge sont destinés aux tuyauteries à application intérieure (catégorie de corrosivité C1 et C2 de l'EN 12944-2). Pour les installations extérieures près de la mer (catégorie de corrosivité C3), nous recommandons d'utiliser nos raccords et joints galvanisés à chaud. Pour les applications dans les endroits dont la catégorie de corrosivité est C4 (environnement à forte salinité) ou supérieure, contactez info@pipinglogistics.eu.
- Nous conseillons fortement d'entreposer toujours nos produits dans des entrepôts fermés et secs.