



Les gants industriels Profit sont recommandés pour installer le matériel de protection contre les incendies. Les gants protègent contre les risques mécaniques et sont fabriqués conformément à la norme EN 388:2016.

| Gants | | Test report | | |
|---------------------------------|--|---------------------|--------------|--------|
| Paume | | Résultat | Méthode | Unité |
| Résistance à l'abrasion | Nombre de cycles jusqu'à la rupture - valeur la plus faible Niveau de performance | > 8 000 Niveau 4 | EN 388: 2016 | cycles |
| Résistance à la perforation | Force enregistrée - valeur la plus faible Niveau de performance | 45 Niveau 1 | EN 388: 2016 | N |
| Résistance au déchirement | Force de déchirement totale - valeur la plus faible Niveau de performance | 58 Niveau 2 | EN 388: 2016 | N |
| Résistance aux coupures de lame | I1 | 1,6 | EN 388: 2016 | Index |
| | I2 | 1,6 | | |
| | I3 | 1,7 | | |
| | I4 | 1,7 | | |
| | I5 | 1,6 | | |
| | Imoyenne | 1,6 | | |
| | I1(2) | 1,6 | | |
| | I2(2) | 1,5 | | |
| | I3(3) | 1,5 | | |
| | I4(4) | 1,6 | | |
| I5(5) | 1,7 | | | |
| | Imoyenne (2) | 1,6 | | |
| | Niveau de performance | Niveau 1 | | |

Composition

Les gants Profit sont fabriqués avec des doublures tricotées en élasthanne et nylon de calibre 15, sont revêtus de nitrile et sont finis avec une mousse ultra fine.

Dimension

11

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Les installateurs doivent être formés ou expérimentés pour installer et comprendre le produit.
- Lire et comprendre toutes les fiches techniques et les instructions d'installation avant d'essayer d'installer, de retirer ou d'ajuster tout produit de tuyauterie Profit.
- Dépressuriser et vidanger le système d'installation de sprinklers avant d'essayer d'installer, de retirer ou d'ajuster tout produit de tuyauterie Profit.
- Ne jamais travailler sur des systèmes de tuyauterie sous pression et/ou remplis d'eau.
- Ces gants doivent être rangés correctement, c'est-à-dire dans un endroit sec. L'humidité, la température et la lumière, ainsi que le changement naturel des matériaux au fil du temps peuvent modifier leurs propriétés. Il n'est pas possible de donner une date d'expiration, comme celle-ci dépend du degré d'usure, d'utilisation, ainsi que du domaine d'utilisation.
- Piping Logistics se réserve le droit de modifier les spécifications, les conceptions et/ou les équipements standard sans préavis et sans encourir d'obligations.
- Utiliser l'équipement de protection personnelle (EPP) nécessaire pour éviter les blessures (casque, chaussures et lunettes de sécurité, gants Profit).



Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort ou des blessures graves, ainsi que des dommages matériels.

Nous conseillons de toujours stocker nos produits dans des environnements fermés et secs, les produits ne nécessitent pas d'entretien spécifique une fois installés sur une installation d'arrosage hors sol.