



De beste manier om uw pakkingen vóór installatie van de Profit-koppelingen te smeren, is gebruik te maken van ons smeermiddel. Het is een complex, op zeep gebaseerd smeermiddel, speciaal geformuleerd voor het eenvoudig en snel kunnen monteren van onze koppelingen en fittingen.

### **Toepassingen**

Gemaakt voor het smeren van sluitpakkingen in buizen waar hoge druk op staat.  
Breng op buizen smeermiddel aan conform de aanbevelingen van de fabrikant.

### **Algemene richtlijnen:**

- Zorg dat de buis helemaal schoon is voordat u smeermiddel van Profit aanbrengt.
- Breng Profit-smeermiddel aan rondom de hele omtrek van de buis en aan de binnenkant van de pakking.
- Smeer de buis opnieuw als de smeerlaag vervuild raakt.
- Breng het smeermiddel aan door middel van een borsteltje, spons of wattenstaafje, en gebruik onze Profit industriële handschoenen ter bescherming van uw handen.

### **Eigenschappen**

- Uiterlijk: wit dekkend vet
- Vastestofgehalte (verwacht op basis van vochtanalyse bij 130°C): normaliter 28-37%
- Smeltpunt: normaliter 30°C
- pH bij 10%: 10,5 max
- Dichtheid bij 15°C: normaliter 1.0
- Wateroplosbaarheid: verspreidbaar
- Biologisch afbreekbaar

### Opslag

- Opslagklasse: chemische opslag.
- Houd containers goed afgesloten en buiten direct zonlicht wanneer ze niet gebruikt worden.
- Bescherm tegen bevriezing.
- Afhankelijk van bewaarcondities, kan een beetje vloeibare zeep aan het oppervlak van het product ontstaan wanneer het niet in gebruik is. Dat is normaal en tast de prestaties van het product niet aan. Deze vloeistof kan met een schoon borsteltje gemakkelijk opnieuw verspreid worden.
- Houd de vloeistof gescheiden van voedsel, veevoer, meststoffen en ander gevoelig materiaal.
- Minimale bewaartemperatuur: 5°C  
Maximale bewaartemperatuur: 40°C

### Geïdentificeerde toepassingen

Smeervet

### Classificatie van de substantie of het mengsel

Classificatie EC1272/2008

- Fysieke en chemische gevaren: niet geclassificeerd
- Menselijke gezondheid: niet geclassificeerd
- Milieu: niet geclassificeerd

Classificatie 1999/45/EEC

- Niet geclassificeerd

### Andere gevaren

Dit product bevat geen PBT- of vPvB-substanties

### Samenstelling

Mengsels: geen geclassificeerde elementen, of elementen die limieten voor beroepsmatige blootstelling hebben, aanwezig boven de niveaus van publicatie.

### Maatregelen bij eerste hulp

	Omschrijving	Belangrijkste symptomen en effecten
<b>Algemene informatie</b>	Verplaats de betreffende persoon weg van de besmettingsbron.	Toxicologische informatie op aanvraag beschikbaar.
<b>Inademing</b>	Onwaarschijnlijke vorm van blootstelling aangezien het product geen vluchtige substanties bevat. Wanneer ademen moeilijk wordt, kan daarvoor juist opgeleid personeel de betreffende persoon helpen door het toedienen van zuurstof. Zoek medische hulp als het ongemak aanhoudt.	Dampen kunnen de keel en het ademhalingsstelsel irriteren en hoesten veroorzaken. Spuitnevels kunnen het ademhalingsstelsel irriteren.
<b>Inslukken</b>	Laat de betreffende persoon meteen grote hoeveelheden water drinken om de ingeslikte chemicaliën te verdunnen. Spoel de neus, mond en keel met water. Stimuleer niet tot overgeven. Als de persoon toch moet overgeven, laat de persoon diens hoofd omlaag houden zodat er geen braaksel in de longen terecht komt. Laat een persoon die bewusteloos is nooit drinken of overgeven. Zoek medische hulp.	Kan na inslikken ongemak veroorzaken. Kan irriteren en tot buikpijn, overgeven en diarree leiden.
<b>Huidcontact</b>	Trek besmette kleding meteen uit en was de huid met water en zeep. Zoek medische hulp als de irritatie na het wassen van de huid aanhoudt. Verwijder vet altijd met water en zeep of een reinigingsmiddel voor de huid, maar gebruik nooit organische oplosmiddelen.	De vloeistof kan irriterend voor de huid zijn. Langdurig contact met de huid kan leiden tot roodheid, irritatie en een droge huid.
<b>Oogcontact</b>	Spoel de ogen meteen uit met veel water waarbij de oogleden van de ogen gelift worden. Zorg dat vóór het spoelen van de ogen dat eerst eventuele contactlenzen verwijderd worden.	Kan tijdelijke oogirritatie veroorzaken. Nevel en damp in de ogen kan leiden tot irritatie en pijn. Nadat een spetter van de vloeistof in de ogen is gekomen, kan irritatie, een branderig gevoel, tranende ogen, en/of wazig zicht ontstaan.
<b>Indicatie van eventuele onmiddellijk medische hulp en speciale behandeling nodig</b>	Geen specifieke maatregelen bij eerste hulp genoteerd.	

### Brandblusmaatregelen

	Omschrijving
<b>Brandblusmiddel</b>	Het product is niet-brandbaar. Gebruik brandblusmiddelen die geschikt zijn voor de materialen in de omgeving.
<b>Speciale gevaren die uit de substantie of het mengsel voortvloeien</b>	Brandgevaarlijke producten. Door thermische decompositie of ontbranding kunnen koolstofoxiden en andere giftige gassen of dampen vrijkomen.
	Ongebruikelijk brand- en explosiegevaar. Pas op het gevaar van de vorming van giftige of bijtende gassen. Kan dichte, zwarte rook produceren.
	Specifieke gevaren. Niet bekend.
<b>Speciale brandblusprocedures</b>	Vermijd het inademen van vuurdampen. Blijf aan de loefzijde om geen gassen of dampen in te ademen. Ventileer afgesloten ruimtes voordat u ze betreedt. Houd afvoerwater uit het riool en waterbronnen. Maak een waterkering om het water te geleiden. Als het gevaar van watervervuiling aanwezig is, licht dan de betreffende autoriteiten in.
<b>Beschermingsmaatregelen voor brandblussers</b>	In het geval van brand moeten brandblussers onafhankelijke ademhalingsapparatuur en beschermende kleding dragen.

### Maatregelen bij incidenteel vrijkomen van gassen en/of dampen

	Omschrijving
<b>Persoonlijke voorzorgsmaatregelen</b>	Neem voor meer informatie over beschermende maatregelen contact op met Piping Logistics via <a href="mailto:info@pipinglogistics.eu">info@pipinglogistics.eu</a> . Vermijd inademen van gassen/dampen en contact met huid en ogen. In het geval van onvoldoende ventilatie, gebruik een ademhalingsbescherming. Let in het geval van morsen op gladde vloeren en oppervlakken.
<b>Milieu-gerelateerde voorzorgsmaatregelen</b>	Neem voor informatie over het afvoeren/inleveren contact op met Piping Logistics via <a href="mailto:info@pipinglogistics.eu">info@pipinglogistics.eu</a> . Voer de vloeistof niet af in afvoeren, waterwegen of in het grondwater. Vermijd afvoer in het aquatische milieu. Voorkom milieuvervuiling.
<b>Methodes en materiaal voor besmetting en reiniging</b>	Draag de noodzakelijke, beschermende kleding. Stop de lekkage indien mogelijk. Plaats de container met de beschadigde kant omhoog om lekkage te voorkomen. Absorbeer met neutraal, vochtig, niet-brandbaar materiaal, en spoel het gebied vervolgens met water. Verzamel de gemorste vloeistof in containers, sluit deze goed af en lever ze in om ze conform plaatselijke wetgeving milieuvriendelijk te laten verwerken. Containers met verzamelde vloeistof die gemorst is, moet op de juiste manier van etiketten worden voorzien met daarop de juiste inhoud en de juiste gevarensymbolen vermeld. Afvoeren op riool, waterweg of het grondwater is verboden. Informeer de autoriteiten als het om grote hoeveelheden gaat.

Neem voor meer informatie over het reguleren van blootstelling, persoonlijke bescherming, fysieke en chemische eigenschappen, toxicologische informatie, ecologische informatie, afvoer of inzameling, transport en wettelijke aangelegenheden contact op met Piping Logistics via [info@pipinglogistics.eu](mailto:info@pipinglogistics.eu)

## ALGEMENE INFO

- Installateurs moeten opgeleid of ervaren zijn om het product te installeren en te begrijpen.
- Lees en begrijp alle technische datasheets en installatie-instructies voordat u probeert Profit producten te installeren, verwijderen of aan te passen.
- Maak het sprinklerinstallatiesysteem drukloos en laat het leeglopen voordat u probeert Profit producten te installeren, verwijderen of aan te passen.
- Werk nooit aan leidingsystemen die onder druk staan en/of gevuld zijn met water.
- In het geval dat de verbindingstukken en koppelingen van te veel smeermiddelen voorzien worden, is het mogelijk dat het smeermiddel uit de koppeling druppelt als gevolg van de druk op de buizen. Piping Logistics kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke lekkages die hierdoor ontstaan.
- Piping Logistics behoudt zich het recht voor de technische specificaties, vormen en/of standaarduitrusting te veranderen op eender welk moment en zonder enige verplichting naar de klant toe.
- Gebruik de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) om persoonlijk letsel te voorkomen (helm, veiligheidsschoenen, veiligheidsbril, Profit handschoenen).



**Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot de dood of ernstig letsel en materiële schade.**

**Wij adviseren onze producten altijd in een gesloten en droge omgeving op te slaan, de producten behoeven geen specifiek onderhoud zodra ze op een bovengrondse sprinklerinstallatie zijn geïnstalleerd.**