



De beste manier om de dichtingen van koppelingen in te smeren is door gebruik te maken van Profit smeermiddel. Prolube Xtreme is een hoogwaardig smeermiddel op basis van zuivere siliconenolie, speciaal geformuleerd om een gemakkelijke en snelle toepassing in de meest extreme omstandigheden mogelijk te maken.

#### **Toepassingen**

- Ontworpen om het ongewenst knellen van de rubberen dichtingen te voorkomen in koppelingen die worden gecombineerd voor het verbinden van gegroefde buizen, Profit fittingen en Profit kleppen.
- Kan ook worden gebruikt voor de montage van kunststofbuizen met O-ringpakkingen.
- Toepassingstemperatuurbereik: -40°C tot +200°C.
- Kan worden toegepast op EPDM en NBR rubberen dichtingen.
- Voldoet aan de Duitse TZW/UBA & Deense (Godkendelse 06/00005) eisen voor gebruik in drinkwaterinstallaties.
- Richtlijnen:
  - Zorg ervoor dat de buis en de koppelingpakking vrij zijn van stof, vuil en puin voor het aanbrengen.
  - Aanbrengen met behulp van een kwast, spons of wattenstaafje. Wij adviseren om altijd Profit veiligheids-handschoenen te gebruiken.
  - Breng het smeermiddel aan op de binnen- en buitenzijde van de dichting en/of op de buitenkant van het dichtingsoppervlak van de groef bij buizen of fittingen.
  - Opmerking: dit smeermiddel is verkrijgbaar in een verpakking van 900 gr.

#### **Technische eigenschappen**

- Kleur: transparant-wit.
- Consistentie: pasta.
- Vochtafstotend, onoplosbaar in water.
- Thixotroop.

#### **Bewaring**

- Aanbevolen bewaartemperatuur: -5°C to +30°C.
- Gescheiden houden van voedingsmiddelen, meststoffen en/of andere gevoelige materialen.
- Verpakking gesloten houden en uit direct zonlicht bewaren, wanneer niet in gebruik.
- Houd u aan de houdbaarheidsdatum. De houdbaarheid van het product is minimum 5 jaar na productiedatum.

#### **Veiligheidsinformatie**

- Pagina 2 + Wij verwijzen naar ons afzonderlijk document "Veiligheidsinformatieblad", dat op verzoek verkrijgbaar is.

### Eerstehulpmaatregelen

	Beschrijving
<b>Algemene informatie</b>	In geval van ongeval: Neem contact op met een arts of een slachtofferhulpdienst - neem het etiket of dit veiligheidsinformatieblad mee. De arts kan contact opnemen met de Nationale Vergiftigingen Informatiedienst. Neem contact op met een arts bij twijfel over de toestand van de gewonde persoon of als de symptomen aanhouden. Geef een bewusteloos persoon nooit water of iets anders te drinken.
<b>Inademing</b>	Breng de persoon in de frisse lucht en blijf bij hem.
<b>Huidcontact</b>	Verontreinigde kleding en schoenen onmiddellijk uittrekken. Zorg ervoor dat de huid, die aan het materiaal is blootgesteld, grondig met water en zeep wordt gewassen. Huidreiniger kan worden gebruikt. GEEN oplosmiddelen of verdunners gebruiken.
<b>Oogcontact</b>	Verwijder contactlenzen. Spoel de ogen onmiddellijk met veel water of isotoon water (20-30°C) gedurende ten minste 15 minuten en ga door tot de irritatie ophoudt. Zorg ervoor dat u onder het bovenste en onderste ooglid spoelt. Als de irritatie aanhoudt, contact opnemen met een arts. Ga door met spoelen tijdens transport.
<b>Inslikken</b>	Geef de persoon veel water te drinken en blijf bij hem/haar. In geval van malaise onmiddellijk een arts raadplegen en het veiligheidsinformatieblad of etiket van het product meenemen. Geen braken opwekken, tenzij op advies van de arts. Laat het slachtoffer voorover leunen met het hoofd naar beneden om inademing van- of verstikking in uitgebraakt materiaal te voorkomen.
<b>Brandwonden</b>	Niet van toepassing.

### Brandbestrijdingsmaatregelen

	Beschrijving
<b>Blusmiddelen</b>	Aanbevolen: alcoholbestendig schuim, koolzuur, poeder, waternevel. Waterstralen mogen niet worden gebruikt, omdat ze het vuur kunnen verspreiden.
<b>Speciale gevaren die door de stof of mengsel</b>	Niets bijzonders.
<b>Advies voor brandweerlui</b>	Geen specifieke eisen.

### Maatregelen bij accidenteel vrijkomen

	Beschrijving
<b>Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures</b>	Geen specifieke eisen.
<b>Milieu voorzorgsmaatregelen</b>	Geen specifieke eisen.
<b>Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal</b>	Gebruik zand, zaagsel, aarde, vermiculiet, diatomeeënaarde om niet-brandbare absorberende materialen op te vangen en te verzamelen en plaats ze in een container voor verwijdering, volgens de plaatselijke voorschriften. Voor zover mogelijk reinigen met normale reinigingsmiddelen. Vermijd het gebruik van oplosmiddelen.

Voor nadere informatie over blootstellingsbeheersing, persoonlijke bescherming, fysische en chemische eigenschappen, toxicologische informatie, ecologische informatie, verwijderingsoverwegingen, transportinformatie en regelgevingsinformatie, kunt u contact opnemen met Piping Logistics op [info@pipinglogistics.eu](mailto:info@pipinglogistics.eu)

## ALGEMENE INFO

- Installateurs moeten opgeleid of ervaren zijn om het product te installeren en te begrijpen.
- Lees en begrijp alle technische datasheets en installatie-instructies voordat u probeert Profit producten te installeren, verwijderen of aan te passen.
- Maak het sprinklerinstallatiesysteem drukloos en laat het leeglopen voordat u probeert Profit producten te installeren, verwijderen of aan te passen.
- Werk nooit aan leidingsystemen die onder druk staan en/of gevuld zijn met water.
- Piping Logistics behoudt zich het recht voor specificaties, ontwerpen en/of standaarduitrusting te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat dit enige verplichtingen met zich meebrengt.
- Gebruik de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) om persoonlijk letsel te voorkomen (helm, veiligheidsschoenen, veiligheidsbril, Profit handschoenen).



**Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot de dood of ernstig letsel en materiële schade.**

**Wij adviseren onze producten altijd in een gesloten en droge omgeving op te slaan, de producten behoeven geen specifiek onderhoud zodra ze op een bovengrondse sprinklerinstallatie zijn geïnstalleerd.**