



Rękawice przemysłowe firmy Profit są zalecane przy instalacji materiałów przeciwpożarowych. Rękawice chronią przed zagrożeniami mechanicznymi i są produkowane zgodnie z normą EN 388:16.

Rękawice		Raport z testów		
	Dłoń	Wynik	Metoda	Jednostka
Odporność na ścieranie	Liczba cykli do przetarcia – najniższa wartość Poziom wydajności	> 8 000 Poziom 4	EN 388: 2016	cykle
Odporność na przebicie	Zarejestrowana siła – najniższa wartość Poziom wydajności	45 Poziom 1	EN 388: 2016	N
Odporność na rozerwanie	Całkowita siła rozrywająca – najniższa wartość Poziom wydajności	58 Poziom 2	EN 388: 2016	N
Odporność na przecięcie ostrzem	I1 I2 I3 I4 I5 Imean I1(2) I2(2) I3(3) I4(4) I5(5) Imean(2) Poziom wydajności	1,6 1,6 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,6 1,7 1,6 Poziom 1	EN 388: 2016	Indeks

Skład

Rękawice firmy Profit mają dzianą wkładkę ze spandeksu i nylonu (splot 15 gauge), nitrylową powłokę oraz wykończenie z pianki mikrokomórkowej.

Rozmiar
11

INFORMACJE OGÓLNE

- Monterzy powinni mieć odpowiednie przeszkolenie lub doświadczenie w zakresie montażu i znać produkt.
- Należy ze zrozumieniem przeczytać wszystkie arkusze danych technicznych i instrukcje montażu przed rozpoczęciem montażu, demontażu lub regulacji jakichkolwiek produktów związanych z rurociągami firmy Profit.
- Należy spuścić ciśnienie z układu instalacji tryskaczowej i opróżnić ją przed rozpoczęciem montażu, demontażu lub regulacji jakichkolwiek produktów związanych z rurociągami firmy Profit.
- Piping Logistics zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji, wzorów i/lub wyposażenia standardowego bez uprzedzenia i bez ponoszenia jakichkolwiek zobowiązań.
- Rękawice należy przechowywać prawidłowo tj. w miejscu suchym. Wilgoć, temperatura, światło oraz naturalne zmiany materiałowe wraz z upływem czasu mogą doprowadzić do zmian właściwości rękawic. Nie można określić daty przydatności rękawic, ponieważ zależy ona od stopnia zużycia, użytkowania oraz obszaru stosowania.
- Nie wolno wykonywać żadnych prac nad układami rurociągów, które znajdują się pod ciśnieniem i/lub są napełnione wodą.
- Należy stosować niezbędne środki ochrony indywidualnej (ŚOI), aby uniknąć urazów ciała (kask, bezpieczne obuwie, gogle i rękawice firmy Profit).



Niezastosowanie się do tych instrukcji może skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała oraz uszkodzeniem mienia.

Zalecamy, aby zawsze przechowywać nasze produkty w zamkniętym i suchym środowisku, produkty nie wymagają żadnej szczególnej konserwacji po zainstalowaniu w naziemnej instalacji tryskaczowej.