



Urządzenie do utrzymywania ciśnienia powietrza Profit jest praktycznym zespołem używanym do regulowania ciśnienia w układach pneumatycznych dla powietrznych zaworów kontrolno-alarmowych typu DGACV i DFACV (wszystkie rozmiary).

Charakterystyka

- Tylko do użytku wewnętrznego.
- Masa: 2,4 kg.

Ciśnienie robocze

Od 0,10 do 0,17 MPa / od 1,0 do 1,7 bar / od 15 do 24 psi.

Elementy zespołu

- Regulator powietrza ¼" z miernikiem ciśnienia (maks. 0,40 MPa / 4,0 bar / 60 psi).
- Zawór kulowy ¼" z kryzą ograniczającą, do wolnego napełniania.
- Zawór kulowy ½" do szybkiego napełniania.
- Mosiężny zawór zwrotny ½".
- Mosiężny filtr ½".
- Złącza ciągliwe.

INFORMACJE OGÓLNE

- Instalatorzy powinni być przeszkoleni lub dysponować doświadczeniem w zakresie instalacji i zrozumienia sposobu działania urządzenia.
- Przed przystąpieniem do montażu, demontażu lub regulacji produktów firmy Profit należy przeczytać ze zrozumieniem całość dokumentacji technicznej i instrukcję montażu.
- Przed przystąpieniem do montażu, demontażu lub regulacji produktów firmy Profit należy odprowadzić wodę z instalacji tryskaczowej i usunąć ciśnienie z układu.
- Nie wolno wykonywać żadnych prac przy układach rurowych pod ciśnieniem lub wypełnionych wodą.
- Firma Piping Logistics zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji, projektu i/lub standardowo stosowanego osprzętu produktów bez uprzedzenia oraz z wyłączeniem jakichkolwiek zobowiązań.
- Należy stosować niezbędne środki ochrony indywidualnej (ŚOI), aby uniknąć obrażeń ciała (kask, obuwie ochronne i okulary ochronne, rękawice Profit).



Niezastosowanie się do tych instrukcji może skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała, albo też uszkodzeniem mienia.

Zalecamy przechowywanie naszych produktów w suchym, zamkniętym pomieszczeniu.

Po zamontowaniu w naziemnej instalacji tryskaczowej produkty nie wymagają konserwacji.

TABELA ZMIAN

Data	△	Uwagi
2024/02/21		Wydanie pierwsze.